



## WP 14 C 20W N 850 L600 EL CL

### Светодиодный светильник

#### Артикул 27071425408

Светильник повышенной защиты с корпусом из экструзионного алюминия, стальными гермовводами и закаленным стеклом. Подходит для пожароопасных зон П-I,II,IIa. Базовый набор размеров и мощностей включает в себя несколько вариантов светораспределения, в том числе опаловое стекло для комфортного света. Есть модели с БАП, доступны версии с датчиком движения и с управлением по DALI-2. Световая отдача до 160 лм/Вт.

### Характеристики

|                                               |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Наименование                                  | WP 14 C 20W N 850 L600 EL CL |
| Артикул                                       | 27071425408                  |
| Тип продукта                                  | Светодиодный светильник      |
| Электрические характеристики                  |                              |
| Номинальное напряжение, В                     | AC 230                       |
| Рабочее напряжение, В                         | AC 198-264 / DC 180-264      |
| Частота, Гц                                   | 50/60                        |
| Мощность, Вт                                  | 20.0                         |
| Коэффициент мощности                          | >0,95                        |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I                            |
| Количество полюсов                            | 3                            |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 1                            |
| Длина кабеля, см                              | 100                          |

|                                              |                                                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Источник питания в комплекте                 | Да                                                                          |
| Тип источника питания                        | Драйвер встроенный                                                          |
| Тип подключения                              | Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки |
| Класс энергоэффективности                    | A++                                                                         |
| Подходят для аварийного освещения            | Да                                                                          |
| Время работы от БАП, ч                       | 3                                                                           |
| Наличие автотеста                            | Нет                                                                         |
| Пусковой ток, А                              | 32.0                                                                        |
| Длительность импульса, мкс                   | 190                                                                         |
| <b>Светотехнические характеристики</b>       |                                                                             |
| Эффективность, лм/Вт                         | 160                                                                         |
| Световой поток, лм                           | 3200                                                                        |
| Цветовая температура, К                      | 5000                                                                        |
| Цвет свечения                                | Нейтральный белый                                                           |
| Индекс цветопередачи                         | >80                                                                         |
| Коэффициент пульсации                        | <1                                                                          |
| Угол светового пучка, град                   | 30                                                                          |
| Номинальный срок службы, ч                   | 100 000 (L80B20)                                                            |
| <b>Механические, тепловые характеристики</b> |                                                                             |
| Материал корпуса                             | Алюминий                                                                    |
| Цвет корпуса                                 | Черный                                                                      |
| Тип оптики                                   | Линза                                                                       |
| Материал рассеивателя                        | Закаленное стекло                                                           |
| Материал линзы                               | Поликарбонат стойкий к УФ                                                   |
| Ширина,мм                                    | 70                                                                          |

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Длина, мм                       | 600     |
| Высота, мм                      | 65      |
| Масса, кг                       | 1.0     |
| Ударопрочность                  | IK06    |
| Степень защиты IP               | IP66    |
| Диапазон рабочих температур, °C | 0...+50 |
| Климатическое исполнение        | УХЛ 4*  |
| Гарантия, лет                   | 5       |

#### Монтаж

|                  |    |
|------------------|----|
| Монтаж на стену  | Да |
| Монтаж подвесной | Да |
| Монтаж накладной | Да |



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.