



## WP 14 C 40W W 850 L1200 CL

### Светодиодный светильник

#### Артикул 27071425390

Светильник повышенной защиты с корпусом из экструзионного алюминия, стальными гермовводами и закаленным стеклом. Подходит для пожароопасных зон П-I,II,IIa. Базовый набор размеров и мощностей включает в себя несколько вариантов светораспределения, в том числе опаловое стекло для комфортного света. Есть модели с БАП, доступны версии с датчиком движения и с управлением по DALI-2. Световая отдача до 160 лм/Вт.

### Характеристики

|                                               |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Наименование                                  | WP 14 C 40W W 850 L1200 CL |
| Артикул                                       | 27071425390                |
| Тип продукта                                  | Светодиодный светильник    |
| Электрические характеристики                  |                            |
| Номинальное напряжение, В                     | AC 230                     |
| Рабочее напряжение, В                         | AC 198-264 / DC 180-264    |
| Частота, Гц                                   | 50/60                      |
| Мощность, Вт                                  | 40.0                       |
| Коэффициент мощности                          | >0,95                      |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I                          |
| Количество полюсов                            | 3                          |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 1                          |
| Длина кабеля, см                              | 100                        |

|                              |                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Источник питания в комплекте | Да                                                                          |
| Тип источника питания        | Драйвер встроенный                                                          |
| Тип подключения              | Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки |
| Класс энергоэффективности    | A++                                                                         |
| Пусковой ток, А              | 32.0                                                                        |
| Длительность импульса, мкс   | 190                                                                         |

#### Светотехнические характеристики

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Эффективность, лм/Вт       | 160               |
| Световой поток, лм         | 6400              |
| Цветовая температура, К    | 5000              |
| Цвет свечения              | Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи       | >80               |
| Коэффициент пульсации      | <1                |
| Угол светового пучка, град | 90                |
| Номинальный срок службы, ч | 100 000 (L80B20)  |

#### Механические, тепловые характеристики

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Материал корпуса      | Алюминий                  |
| Цвет корпуса          | Черный                    |
| Тип оптики            | Линза                     |
| Материал рассеивателя | Закаленное стекло         |
| Материал линзы        | Поликарбонат стойкий к УФ |
| Ширина, мм            | 70                        |
| Длина, мм             | 1200                      |
| Высота, мм            | 65                        |
| Масса, кг             | 1.3                       |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Ударопрочность                  | IK06      |
| Степень защиты IP               | IP66      |
| Диапазон рабочих температур, °C | -30...+50 |
| Климатическое исполнение        | УХЛ 2*    |
| Гарантия, лет                   | 5         |

#### Монтаж

|                  |    |
|------------------|----|
| Монтаж на стену  | Да |
| Монтаж подвесной | Да |
| Монтаж накладной | Да |



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.