



## IB 14 S 100-150-200W W 840 BK

### Светодиодный светильник

#### Артикул 16091427135

Светильник линейной формы, разработанный специально для освещения складов и имеющий эффективную КСС типа «овал». Основная версия реализована в концепции «три мощности в одном» с функцией переключения мощности. Доступна поворотная скоба для накладного монтажа. Световая отдача 165 лм/Вт.

### Характеристики

|                                               |                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                               |                               |
| Наименование                                  | IB 14 S 100-150-200W W 840 BK |
| Артикул                                       | 16091427135                   |
| Тип продукта                                  | Светодиодный светильник       |
|                                               |                               |
| Электрические характеристики                  |                               |
| Номинальное напряжение, В                     | AC 230                        |
| Рабочее напряжение, В                         | AC 90-305В / DC 140-280В      |
| Частота, Гц                                   | 50                            |
| Мощность, Вт                                  | 200.0                         |
| Коэффициент мощности                          | >0,95                         |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I                             |
| Количество полюсов                            | 3                             |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 1                             |
| Длина кабеля, см                              | 30                            |
| Источник питания в комплекте                  | Да                            |

|                              |                                                                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Тип источника питания        | Драйвер внешний                                                             |
| Тип подключения              | Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки |
| Класс энергоэффективности    | A++                                                                         |
| Защита от перенапряжения, кВ | 6                                                                           |

#### Светотехнические характеристики

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Эффективность, лм/Вт       | 165               |
| Световой поток, лм         | 33000             |
| Цветовая температура, К    | 4000              |
| Цвет свечения              | Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи       | >80               |
| Коэффициент пульсации      | <5                |
| Тип кривой силы света      | Глубокая          |
| Угол светового пучка, град | 90                |
| SDCM                       | <3                |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50)   |

#### Механические, тепловые характеристики

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Материал корпуса | Алюминий                  |
| Цвет корпуса     | Черный                    |
| Тип оптики       | Групповая линза           |
| Материал линзы   | Поликарбонат стойкий к УФ |
| Ширина, мм       | 134                       |
| Длина, мм        | 771                       |
| Высота, мм       | 139                       |
| Масса, кг        | 1.9                       |
| Ударопрочность   | IK09                      |




|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Степень защиты IP               | IP65      |
| Диапазон рабочих температур, °C | -40...+50 |
| Климатическое исполнение        | УХЛ 2*    |
| Гарантия, лет                   | 5         |

## Монтаж



|                     |     |
|---------------------|-----|
| Монтаж встраиваемый | Нет |
| Монтаж подвесной    | Да  |
| Монтаж накладной    | Да  |

## Управление

## Кривые силы света



## Дополнительные изображения





**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.