



## CP 20 R 36W OP 930 W60L60 EL IP54

### Светодиодный светильник

#### Артикул 14062024968

Потолочная светодиодная панель с опаловым рассеивателем из поликарбоната, устойчивого к УФ и горению. Благодаря высокой эффективности позволяет добиться экономии электроэнергии до 70% по сравнению со светильниками с люминесцентными лампами. Оптимальный выбор для перехода от светильников с традиционными лампами к светодиодным приборам.

### Характеристики

|                                               |                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Наименование                                  | CP 20 R 36W OP 930 W60L60 EL IP54 |
| Артикул                                       | 14062024968                       |
| Тип продукта                                  | Светодиодный светильник           |
| Электрические характеристики                  |                                   |
| Номинальное напряжение, В                     | AC 230                            |
| Рабочее напряжение, В                         | AC 176–264 / DC 180-264           |
| Частота, Гц                                   | 50/60                             |
| Мощность, Вт                                  | 36.0                              |
| Коэффициент мощности                          | >0,95                             |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II                                |
| Количество полюсов                            | 2                                 |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 0,75                              |
| Длина кабеля, см                              | 12                                |

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Источник питания в комплекте      | Да              |
| Тип источника питания             | Драйвер внешний |
| Тип подключения                   | Концевой        |
| Класс энергоэффективности         | A+              |
| Подходят для аварийного освещения | Да              |
| Время работы от БАП, ч            | 3               |
| Наличие автотеста                 | Нет             |

#### Светотехнические характеристики

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Эффективность, лм/Вт       | 120             |
| Световой поток, лм         | 4300            |
| Цветовая температура, К    | 3000            |
| Цвет свечения              | Теплый белый    |
| Индекс цветопередачи       | >90             |
| Коэффициент пульсации      | <5              |
| Тип кривой силы света      | Косинусная      |
| UGR                        | <22             |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50) |

#### Механические, тепловые характеристики

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Материал корпуса      | Сталь                 |
| Цвет корпуса          | Белый                 |
| Тип оптики            | Опаловый рассеиватель |
| Материал рассеивателя | Поликарбонат          |
| Ширина, мм            | 595                   |
| Длина, мм             | 595                   |
| Высота, мм            | 31                    |
| Масса, кг             | 1.8                   |

|                                                                                   |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Ударопрочность                                                                    | IK02    |
| Степень защиты IP                                                                 | IP54    |
| Диапазон рабочих температур, °C                                                   | 0...+40 |
| Испытания раскаленной проволокой на воспламеняемость согласно ГОСТ МЭК 60695-2-11 | 650/30  |
| С отверстием для циркуляции воздуха                                               | Нет     |
| Подходит для организации световых линий                                           | Нет     |
| Гарантия, лет                                                                     | 5       |



#### Управление

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Диммирование            | Нет |
| С датчиком движения     | Нет |
| С датчиком освещённости | Нет |

#### Монтаж

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Монтаж встраиваемый | Да                  |
| Тип потолка         | T-профиль           |
| Монтаж на стену     | Нет                 |
| Монтаж подвесной    | Да (с аксессуарами) |
| Монтаж накладной    | Да (с аксессуарами) |

### Дополнительные изображения



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.