Русский Свет®

DALI

10 Вт



# FD 20 R 22 OP 940 2 D120 WH IP54

## Светодиодный светильник

**Артикул 11042023982**

### Характеристики

| | |
|---|---|
| Наименование | FD 20 R 22 OP 940 2 D120 WH IP54 |
| Артикул | 11042023982 |
| Тип продукта | Светодиодный светильник |

| Электрические характеристики | |
|---|---|
| Номинальное напряжение, В | AC 230 |
| Рабочее напряжение, В | AC 180-264 / DC 200-264 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Напряжение питания | Переменный |
| Мощность, Вт | 20.0 |
| Коэффициент мощности | >0,95 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Количество полюсов | 2 |
| Сечение проводника, мм$^2$ | 0,75 |
| Длина кабеля, см | 15 |
| Источник питания в комплекте | Да |

| | |
|---|---|
| Тип источника питания | Драйвер внешний |
| Тип подключения | Концевой |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Подходят для аварийного освещения | Нет |

## Светотехнические характеристики

| | |
|---|---|
| Эффективность, лм/Вт | 110 |
| Световой поток, лм | 2200 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Цвет свечения | Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи | >90 |
| Коэффициент пульсации | <5 |
| Угол светового пучка, град | 90 |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50) |

## Механические, тепловые характеристики

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет корпуса | Белый |
| Тип оптики | Опаловый рассеиватель |
| Материал рассеивателя | Поликарбонат |
| Диаметр, мм | 140 |
| Высота, мм | 63 |
| Масса, кг | 0.43 |
| Ударопрочность | IK02 |
| Степень защиты IP | IP54 |
| Диапазон рабочих температур, °C | 0...+40 |
| Гарантия, лет | 5 |

| Монтаж | |
|---|---|
| Монтаж встраиваемый | Да |
| Монтаж на стену | Нет |
| Монтаж подвесной | Нет |
| Монтаж накладной | Нет |

| Управление | |
|---|---|
| Диммирование | Да |
| Протокол управления | DALI 2.0 |

## Дополнительные изображения



RS-SVET.ru

**ООО «Русский Свет»,**
**170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71, пом. 5.**