Русский Свет®

БАП



# TS 03 S 64 MP 840 L1500 EL WH

## Светодиодный светильник

**Артикул 11050324884**

### Характеристики

| | |
|---|---|
| Наименование | TS 03 S 64 MP 840 L1500 EL WH |
| Артикул | 11050324884 |
| Тип продукта | Светодиодный светильник |

| Электрические характеристики | |
|---|---|
| Номинальное напряжение, В | AC 230 |
| Рабочее напряжение, В | AC/DC 198-264 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Мощность, Вт | 41.0 |
| Коэффициент мощности | >0,95 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Количество полюсов | 3 |
| Сечение проводника, мм$^2$ | 0,75 |
| Длина кабеля, см | 150 |
| Источник питания в комплекте | Да |
| Тип источника питания | Драйвер встроенный |

| | |
|---|---|
| Тип подключения | Концевой |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Подходят для аварийного освещения | Да |
| Время работы от БАП, ч | 3 |
| Наличие автотеста | Нет |

## Светотехнические характеристики

| | |
|---|---|
| Эффективность, лм/Вт | 155 |
| Световой поток, лм | 6400 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Цвет свечения | Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи | >80 |
| Коэффициент пульсации | <5 |
| Угол светового пучка, град | 105 |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50) |

## Механические, тепловые характеристики

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет корпуса | Белый |
| Тип оптики | Микропризма |
| Материал рассеивателя | Поликарбонат |
| Ширина,мм | 60 |
| Длина, мм | 1500 |
| Высота, мм | 62 |
| Масса, кг | 1.4 |
| Ударопрочность | IK02 |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Диапазон рабочих температур, °C | 0...+40 |

| | |
|---|---|
| Подходит для организации световых линий | Да |
| Гарантия, лет | 5 |

| Монтаж | |
|---|---|
| Монтаж подвесной | Да |
| Длина подвесов, м | 1.5 |
| Монтаж накладной | Да |

RS-SVET.ru

**ООО «Русский Свет»,**
**170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71, пом. 5.**