



AFL2 04 C 24W 15X30D RGBW 3 L500 GR

Артикул 29220426046

Характеристики

Наименование	AFL2 04 C 24W 15X30D RGBW 3 L500 GR
Артикул	29220426046
Электрические характеристики	
Номинальное напряжение, В	AC 230
Рабочее напряжение, В	AC 176-264
Частота, Гц	50
Напряжение питания	Переменный
Мощность, Вт	24.0
Коэффициент мощности	>0,9
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Количество полюсов	3
Сечение проводника, мм ²	1
Длина кабеля, см	50
Источник питания в комплекте	Да
Тип источника питания	Драйвер накладной

Тип подключения

Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки

Светотехнические характеристики

Эффективность, лм/Вт	85
Световой поток, лм	2040
Цвет свечения	RGBW
Индекс цветопередачи	>80
Коэффициент пульсации	<10
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)

Механические, тепловые характеристики

Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Серый
Тип оптики	Индивидуальная линза
Материал рассеивателя	Закаленное стекло
Материал линзы	Поликарбонат, стойкий к УФ
Ширина,мм	40
Длина, мм	500
Высота, мм	75
Масса, кг	1.45
Степень защиты IP	IP66
Диапазон рабочих температур, °C	-40...+50
Климатическое исполнение	УХЛ 1*
Подходит для организации световых линий	Да
Гарантия, лет	5

Монтаж

Монтаж на стену	Да
Монтаж накладной	Да
Угол наклона по вертикали, гр	+/- 90



RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.