



AFL2 04 C 24W 15X55D 840 L500 GR

Артикул **29220426037**

Характеристики

Наименование	AFL2 04 C 24W 15X55D 840 L500 GR
Артикул	29220426037
Электрические характеристики	
Номинальное напряжение, В	AC 230
Рабочее напряжение, В	AC 176-264
Частота, Гц	50
Напряжение питания	Переменный
Мощность, Вт	24.0
Коэффициент мощности	>0,9
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Количество полюсов	3
Сечение проводника, мм ²	1
Длина кабеля, см	50
Источник питания в комплекте	Да
Тип источника питания	Драйвер накладной

Тип подключения

Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки

Светотехнические характеристики

Эффективность, лм/Вт

85

Световой поток, лм

2040

Цветовая температура, К

4000

Цвет свечения

Нейтральный белый

Индекс цветопередачи

>80

Коэффициент пульсации

<10

Номинальный срок службы, ч

50 000 (L70B50)

Механические, тепловые характеристики

Материал корпуса

Алюминий

Цвет корпуса

Серый

Тип оптики

Индивидуальная линза

Материал рассеивателя

Закаленное стекло

Материал линзы

Поликарбонат, стойкий к УФ

Ширина, мм

40

Длина, мм

500

Высота, мм

75

Масса, кг

1.25

Степень защиты IP

IP66

Диапазон рабочих температур, °C

-40...+50

Климатическое исполнение

УХЛ 1*

Подходит для организации световых линий

Да

Гарантия, лет

5

Монтаж

Монтаж на стену	Да
Монтаж накладной	Да
Угол наклона по вертикали, гр	+/- 90



RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,
пом. 5.