Русский Свет®

# AFL2 04 C 24W 30X60D A L500 GR

**Артикул 29220426043**

## Характеристики

| | |
|---|---|
| Наименование | AFL2 04 C 24W 30X60D A L500 GR |
| Артикул | 29220426043 |

| Электрические характеристики | |
|---|---|
| Номинальное напряжение, В | AC 230 |
| Рабочее напряжение, В | AC 176-264 |
| Частота, Гц | 50 |
| Напряжение питания | Переменный |
| Мощность, Вт | 24.0 |
| Коэффициент мощности | >0,9 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Количество полюсов | 3 |
| Сечение проводника, мм² | 1 |
| Длина кабеля, см | 50 |
| Источник питания в комплекте | Да |
| Тип источника питания | Драйвер накладной |

| | |
|---|---|
| Тип подключения | Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки |

## Светотехнические характеристики

| | |
|---|---|
| Эффективность, лм/Вт | 85 |
| Световой поток, лм | 2040 |
| Цвет свечения | Янтарный |
| Индекс цветопередачи | >80 |
| Коэффициент пульсации | <10 |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50) |

## Механические, тепловые характеристики

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет корпуса | Серый |
| Тип оптики | Индивидуальная линза |
| Материал рассеивателя | Закаленное стекло |
| Материал линзы | Поликарбонат, стойкий к УФ |
| Ширина,мм | 40 |
| Длина, мм | 500 |
| Высота, мм | 75 |
| Масса, кг | 1.25 |
| Степень защиты IP | IP66 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -40...+50 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 1* |
| Подходит для организации световых линий | Да |
| Гарантия, лет | 5 |

## Монтаж

| | |
|---|---|
| Монтаж на стену | Да |
| Монтаж накладной | Да |
| Угол наклона по вертикали, гр | +/- 90 |

RS-SVET.ru

**ООО «Русский Свет»,**
**170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71, пом. 5.**