



## AFL2 04 C 43W 15X30D A L900 GR

Артикул 29220426081

### Характеристики

|                                               |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
|                                               |                                |
|                                               |                                |
| Наименование                                  | AFL2 04 C 43W 15X30D A L900 GR |
| Артикул                                       | 29220426081                    |
|                                               |                                |
| Электрические характеристики                  |                                |
|                                               |                                |
| Номинальное напряжение, В                     | AC 230                         |
| Рабочее напряжение, В                         | AC 176-264                     |
| Частота, Гц                                   | 50                             |
| Напряжение питания                            | Переменный                     |
| Мощность, Вт                                  | 43.0                           |
| Коэффициент мощности                          | >0,9                           |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I                              |
| Количество полюсов                            | 3                              |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 1                              |
| Длина кабеля, см                              | 50                             |
| Источник питания в комплекте                  | Да                             |
| Тип источника питания                         | Драйвер накладной              |

Тип подключения

Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки

Светотехнические характеристики

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Эффективность, лм/Вт       | 85              |
| Световой поток, лм         | 3655            |
| Цвет свечения              | Янтарный        |
| Индекс цветопередачи       | >80             |
| Коэффициент пульсации      | <10             |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50) |

Механические, тепловые характеристики

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Материал корпуса                        | Алюминий                   |
| Цвет корпуса                            | Серый                      |
| Тип оптики                              | Индивидуальная линза       |
| Материал рассеивателя                   | Закаленное стекло          |
| Материал линзы                          | Поликарбонат, стойкий к УФ |
| Ширина,мм                               | 40                         |
| Длина, мм                               | 900                        |
| Высота, мм                              | 75                         |
| Масса, кг                               | 2.25                       |
| Степень защиты IP                       | IP66                       |
| Диапазон рабочих температур, °C         | -40...+50                  |
| Климатическое исполнение                | УХЛ 1*                     |
| Подходит для организации световых линий | Да                         |
| Гарантия, лет                           | 5                          |

Монтаж

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Монтаж на стену               | Да     |
| Монтаж накладной              | Да     |
| Угол наклона по вертикали, гр | +/- 90 |



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.