



## AFL2 04 C 48W 30X60D 840 L1000 GR

Артикул 29220426098

### Характеристики

|                                               |                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                               |                                   |
|                                               |                                   |
| Наименование                                  | AFL2 04 C 48W 30X60D 840 L1000 GR |
| Артикул                                       | 29220426098                       |
|                                               |                                   |
| Электрические характеристики                  |                                   |
|                                               |                                   |
| Номинальное напряжение, В                     | AC 230                            |
| Рабочее напряжение, В                         | AC 176-264                        |
| Частота, Гц                                   | 50                                |
| Напряжение питания                            | Переменный                        |
| Мощность, Вт                                  | 48.0                              |
| Коэффициент мощности                          | >0,9                              |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I                                 |
| Количество полюсов                            | 3                                 |
| Сечение проводника, мм <sup>2</sup>           | 1                                 |
| Длина кабеля, см                              | 50                                |
| Источник питания в комплекте                  | Да                                |
| Тип источника питания                         | Драйвер накладной                 |

|                                              |                                                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Тип подключения                              | Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки |
| <b>Светотехнические характеристики</b>       |                                                                             |
| Эффективность, лм/Вт                         | 85                                                                          |
| Световой поток, лм                           | 4080                                                                        |
| Цветовая температура, К                      | 4000                                                                        |
| Цвет свечения                                | Нейтральный белый                                                           |
| Индекс цветопередачи                         | >80                                                                         |
| Коэффициент пульсации                        | <10                                                                         |
| Номинальный срок службы, ч                   | 50 000 (L70B50)                                                             |
| <b>Механические, тепловые характеристики</b> |                                                                             |
| Материал корпуса                             | Алюминий                                                                    |
| Цвет корпуса                                 | Серый                                                                       |
| Тип оптики                                   | Индивидуальная линза                                                        |
| Материал рассеивателя                        | Закаленное стекло                                                           |
| Материал линзы                               | Поликарбонат, стойкий к УФ                                                  |
| Ширина, мм                                   | 40                                                                          |
| Длина, мм                                    | 1000                                                                        |
| Высота, мм                                   | 75                                                                          |
| Масса, кг                                    | 2.5                                                                         |
| Степень защиты IP                            | IP66                                                                        |
| Диапазон рабочих температур, °C              | -40...+50                                                                   |
| Климатическое исполнение                     | УХЛ 1*                                                                      |
| Подходит для организации световых линий      | Да                                                                          |
| Гарантия, лет                                | 5                                                                           |

---

## Монтаж

---

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Монтаж на стену               | Да     |
| Монтаж накладной              | Да     |
| Угол наклона по вертикали, гр | +/- 90 |

---



**RS-SVET.ru**

ООО «Русский Свет»,  
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71,  
пом. 5.