Русский Свет®



IB 14 S 100W W 850 2 BK

Светодиодный светильник

Артикул 16091427145

Светильник линейной формы, разработанный специально для освещения складов и имеющий эффективную КСС типа «овал». Основная версия реализована в концепции «три мощности в одном» с функцией переключения мощности. Доступна поворотная скоба для накладного монтажа. Световая отдача 165 лм/Вт.

Характеристики

Наименование	IB 14 S 100W W 850 2 BK
Артикул	16091427145
Тип продукта	Светодиодный светильник

Электрические характеристики	
Номинальное напряжение, В	AC 230
Рабочее напряжение, В	AC 90-305В / DC 140-280В
Частота, Гц	50
Мощность, Вт	100.0
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Количество полюсов	3
Сечение проводника, мм^2	1
Длина кабеля, см	30
Источник питания в комплекте	Да

Тип источника питания	Драйвер внешний
Тип подключения	Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки
Класс энергоэффективности	A++
Защита от перенапряжения, кВ	6

Светотехнические характеристики

Эффективность, лм/Вт	165
Световой поток, лм	16500
Цветовая температура, К	5000
Цвет свечения	Нейтральный белый
Индекс цветопередачи	>80
Коэффициент пульсации	<5
Тип кривой силы света	Глубокая
Угол светового пучка, град	90
SDCM	<3
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)

Механические, тепловые характеристики


Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Черный
Тип оптики	Групповая линза
Материал линзы	Поликарбонат стойкий к УФ
Ширина,мм	134
Длина, мм	771
Высота, мм	139
Масса, кг	1.9
Ударопрочность	IK09


Степень защиты IP	IP65
Диапазон рабочих температур, °C	-40...+50
Климатическое исполнение	УХЛ 2*
Гарантия, лет	5


Монтаж	
Монтаж встраиваемый	Нет
Монтаж подвесной	Да
Монтаж накладной	Да

Управление	
Протокол управления	DALI 2.0

Кривые силы света









Дополнительные изображения







RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71, пом. 5.