Русский Свет®



# RD 10 P 35W SHB 840 GR

## Светодиодный светильник

**Артикул 17121023992**

Современные светодиодные консольные светильники для использования снаружи помещений. Осветительные приборы RD10 обладают улучшенными характеристиками, производят качественный свет и представляют собой оптимальное соотношение цена-качество.

### Характеристики

| | |
|---|---|
| Наименование | RD 10 P 35W SHB 840 GR |
| Артикул | 17121023992 |
| Тип продукта | Светодиодный светильник |

| Электрические характеристики | |
|---|---|
| Номинальное напряжение, В | AC 230 |
| Рабочее напряжение, В | AC 100-277 / DC 170-390 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Мощность, Вт | 35.0 |
| Коэффициент мощности | >0,95 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Количество полюсов | 3 |
| Сечение проводника, мм$^2$ | 1 |
| Длина кабеля, см | 80 |
| Источник питания в комплекте | Да |

| | |
|---|---|
| Тип источника питания | Драйвер встроенный |
| Тип подключения | Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Защита от перенапряжения, кВ | 6 |

## Светотехнические характеристики

| | |
|---|---|
| Эффективность, лм/Вт | 140 |
| Световой поток, лм | 4900 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Цвет свечения | Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи | >80 |
| Коэффициент пульсации | <1 |
| Тип кривой силы света | ШБ2 |
| Угол светового пучка, град | 70x140 |
| SDCM | <3 |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50) |


## Механические, тепловые характеристики

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Алюминий ADC12 |
| Цвет корпуса | Серый |
| Тип оптики | Индивидуальная линза |
| Материал линзы | Поликарбонат стойкий к УФ |
| Ширина,мм | 108 |
| Длина, мм | 425 |
| Высота, мм | 49 |
| Масса, кг | 1.0 |
| Ударопрочность | IK10 |

| | |
|---|---|
| Степень защиты IP | IP66 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -40...+50 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 1* |
| Гарантия, лет | 5 |

| Монтаж | |
|---|---|
| Монтаж на консоль | Да |
| Монтаж на опору | Да |
| Диаметр трубы кронштейна, мм | 48-60 |
| Угол наклона по вертикали, гр | +/- 15 |

## Кривые силы света




## Дополнительные изображения









RS-SVET.ru

**ООО «Русский Свет»,**
**170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71, пом. 5.**