Русский Свет®



# AGR2 01 R 12W 80D G D100 BK

## Светодиодный светильник

**Артикул 29210125003**

### Характеристики

| | |
|---|---|
| Наименование | AGR2 01 R 12W 80D G D100 BK |
| Артикул | 29210125003 |
| Тип продукта | Светодиодный светильник |

| Электрические характеристики | |
|---|---|
| Номинальное напряжение, В | AC 230 |
| Рабочее напряжение, В | AC 176-264 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Мощность, Вт | 12.0 |
| Коэффициент мощности | >0,9 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Количество полюсов | 3 |
| Сечение проводника, мм$^2$ | 1 |
| Длина кабеля, см | 30 |
| Источник питания в комплекте | Да |
| Тип источника питания | Драйвер встроенный |

| | |
|---|---|
| Тип подключения | Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки |
| Класс энергоэффективности | A |

## Светотехнические характеристики

| | |
|---|---|
| Эффективность, лм/Вт | 70 |
| Световой поток, лм | 740 |
| Цвет свечения | Зеленый |
| Индекс цветопередачи | >80 |
| Коэффициент пульсации | <10 |
| Угол светового пучка, град | 80 |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50) |

## Механические, тепловые характеристики

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет корпуса | Серый |
| Тип оптики | Индивидуальная линза |
| Материал рассеивателя | Закаленное стекло |
| Материал линзы | Поликарбонат, стойкий к УФ |
| Диаметр, мм | 100 |
| Высота, мм | 95 |
| Масса, кг | 0.55 |
| Ударопрочность | IK10 |
| Степень защиты IP | IP67 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -40...+50 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 1* |
| Гарантия, лет | 5 |

| Монтаж | |
|---|---|
| Монтаж встраиваемый | Да |
| Монтаж в грунт | Да |

## Дополнительные изображения



RS-SVET.ru

**ООО «Русский Свет»,**
**170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71, пом. 5.**