Русский Свет®




# FL 21 C 300W N 840 GR CL

## Светодиодный светильник

**Артикул 17082123375**

Современные светодиодные прожекторы для использования снаружи помещений. Улучшенные технологические параметры, высокое качество света и надежность сделали возможным увеличить гарантийный срок на эту продукцию до 5 лет вместо стандартных 3.

### Характеристики

| | |
|---|---|
| Наименование | FL 21 C 300W N 840 GR CL |
| Артикул | 17082123375 |
| Тип продукта | Светодиодный светильник |

| Электрические характеристики | |
|---|---|
| Номинальное напряжение, В | AC 230 |
| Рабочее напряжение, В | AC/DC 100-277 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Мощность, Вт | 300.0 |
| Коэффициент мощности | >0,95 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Количество полюсов | 3 |
| Сечение проводника, мм$^2$ | 1 |
| Длина кабеля, см | 45 |
| Источник питания в комплекте | Да |

| | |
|---|---|
| Тип источника питания | Драйвер встроенный |
| Тип подключения | Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки |
| Класс энергоэффективности | A++ |

## Светотехнические характеристики

| | |
|---|---|
| Эффективность, лм/Вт | 140 |
| Световой поток, лм | 42000 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Цвет свечения | Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи | >80 |
| Коэффициент пульсации | <5 |
| Угол светового пучка, град | 30 |
| Номинальный срок службы, ч | 60 000 (L70B50) |

## Механические, тепловые характеристики

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Алюминий ADC12 |
| Цвет корпуса | Серый |
| Тип оптики | Групповая линза |
| Материал рассеивателя | Закаленное стекло |
| Ширина,мм | 480 |
| Длина, мм | 460 |
| Высота, мм | 54 |
| Масса, кг | 6.7 |
| Ударопрочность | IK08 |
| Степень защиты IP | IP66 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -40...+50 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 1* |

| | |
|---|---|
| Гарантия, лет | 5 |

| Монтаж | |
|---|---|
| Монтаж накладной | Да |

## Дополнительные изображения



RS-SVET.ru

**ООО «Русский Свет»,**
**170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71, пом. 5.**