Русский Свет®



# FL 22 C 800W N2 840 GR

## Светодиодный светильник

**Артикул 30082225205**

Прожектор для наружного освещения высокой мощности до 800 Вт. Усиленная конструкция корпуса, испытанная на вибрацию 3G, имеет специальную геометрию с повышенной устойчивостью к ветровой нагрузке. Покрытие корпуса испытано на солевой туман 500 часов. Используется надежный уличный драйвер высокой мощности и дополнительный блок защиты от импульсных перенапряжений до 10 кВ.

### Характеристики

| | |
|---|---|
| Наименование | FL 22 C 800W N2 840 GR |
| Артикул | 30082225205 |
| Тип продукта | Светодиодный светильник |

| Электрические характеристики | |
|---|---|
| Номинальное напряжение, В | AC 230 |
| Рабочее напряжение, В | AC/DC 100-305 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Мощность, Вт | 800.0 |
| Коэффициент мощности | >0,95 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Количество полюсов | 3 |
| Сечение проводника, мм² | 1,5 |
| Длина кабеля, см | 100 |

| | |
|---|---|
| Источник питания в комплекте | Да |
| Тип источника питания | Драйвер встроенный |
| Тип подключения | Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Защита от перенапряжения, кВ | 10 |
| Пусковой ток, А | 330.0 |
| Длительность импульса, мкс | 300 |

## Светотехнические характеристики

| | |
|---|---|
| Эффективность, лм/Вт | 140 |
| Световой поток, лм | 112000 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Цвет свечения | Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи | >80 |
| Коэффициент пульсации | <5 |
| Угол светового пучка, град | 36 |
| Номинальный срок службы, ч | 120 000 (L70B50) |

## Механические, тепловые характеристики


| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Алюминий ADC12 |
| Цвет корпуса | Серый |
| Тип оптики | Групповая линза |
| Материал линзы | Поликарбонат, стойкий к УФ |
| Ширина,мм | 589 |
| Длина, мм | 667 |
| Высота, мм | 60 |
| Масса, кг | 11.0 |

| | |
|---|---|
| Ударопрочность | IK08 |
| Степень защиты IP | IP66 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -40...+50 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 1* |
| Гарантия, лет | 5 |

| Монтаж | |
|---|---|
| Монтаж накладной | Да |
| Монтаж на опору | Да (с аксессуарами) |
| Угол наклона по вертикали, гр | +/- 180 |

## Дополнительные изображения





RS-SVET.ru

**ООО «Русский Свет»,**
**170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71, пом. 5.**