Русский Свет®



IB 24 S 150W W 840 L700 GR CL

Светодиодный светильник

Артикул 16092424387

Характеристики

Наименование	IB 24 S 150W W 840 L700 GR CL
Артикул	16092424387
Тип продукта	Светодиодный светильник

Электрические характеристики	
Номинальное напряжение, В	AC 230
Рабочее напряжение, В	AC 120-277 / DC 170-390
Частота, Гц	50/60
Мощность, Вт	150.0
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Количество полюсов	3
Сечение проводника, мм^2	1
Длина кабеля, см	100
Источник питания в комплекте	Да
Тип источника питания	Драйвер внешний

Тип подключения	Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки
Класс энергоэффективности	A++
Защита от перенапряжения, кВ	6

Светотехнические характеристики

Эффективность, лм/Вт	180
Световой поток, лм	27000
Цветовая температура, К	4000
Цвет свечения	Нейтральный белый
Индекс цветопередачи	>80
Коэффициент пульсации	<5
Угол светового пучка, град	90
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)

Механические, тепловые характеристики

Материал корпуса	Алюминий ADC12
Цвет корпуса	Серый
Тип оптики	Групповая линза
Материал рассеивателя	Закаленное стекло
Материал линзы	Поликарбонат стойкий к УФ
Ширина,мм	150
Длина, мм	745
Высота, мм	110
Масса, кг	4.8
Ударопрочность	IK09
Степень защиты IP	IP65
Диапазон рабочих температур, °C	-20...+45

Климатическое исполнение	УХЛ 2*
Гарантия, лет	5

Монтаж	
Монтаж подвесной	Да
Монтаж накладной	Да (с аксессуарами)

Дополнительные изображения





RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71, пом. 5.