Русский Свет®



# IB 24 S 200W HR-1 840 L700 GR CL

## Светодиодный светильник

**Артикул 16092424035**

### Характеристики

| | |
|---|---|
| Наименование | IB 24 S 200W HR-1 840 L700 GR CL |
| Артикул | 16092424035 |
| Тип продукта | Светодиодный светильник |

| Электрические характеристики | |
|---|---|
| Номинальное напряжение, В | AC 230 |
| Рабочее напряжение, В | AC 120-277 / DC 170-390 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Мощность, Вт | 200.0 |
| Коэффициент мощности | >0,95 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Количество полюсов | 3 |
| Сечение проводника, мм$^2$ | 1 |
| Длина кабеля, см | 100 |
| Источник питания в комплекте | Да |
| Тип источника питания | Драйвер внешний |

| | |
|---|---|
| Тип подключения | Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Защита от перенапряжения, кВ | 6 |

## Светотехнические характеристики

| | |
|---|---|
| Эффективность, лм/Вт | 180 |
| Световой поток, лм | 36000 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Цвет свечения | Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи | >80 |
| Коэффициент пульсации | <5 |
| Угол светового пучка, град | 30x70 |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50) |

## Механические, тепловые характеристики

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Алюминий ADC12 |
| Цвет корпуса | Серый |
| Тип оптики | Групповая линза |
| Материал рассеивателя | Закаленное стекло |
| Материал линзы | Поликарбонат стойкий к УФ |
| Ширина,мм | 150 |
| Длина, мм | 745 |
| Высота, мм | 110 |
| Масса, кг | 4.8 |
| Ударопрочность | IK09 |
| Степень защиты IP | IP65 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20...+45 |

| | |
|---|---|
| Климатическое исполнение | УХЛ 2* |
| Гарантия, лет | 5 |

| Монтаж | |
|---|---|
| Монтаж подвесной | Да |
| Монтаж накладной | Да (с аксессуарами) |

## Дополнительные изображения





RS-SVET.ru

**ООО «Русский Свет»,**
**170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71, пом. 5.**