
Русский Свет®



# OF 20 S 72 OP 930 L2000 PTW1 BK DP

## Светодиодный светильник

**Артикул 11112024927**

### Характеристики

| | |
|---|---|
| Наименование | OF 20 S 72 OP 930 L2000 PTW1 BK DP |
| Артикул | 11112024927 |
| Тип продукта | Светодиодный светильник |

| Электрические характеристики | |
|---|---|
| Номинальное напряжение, В | AC 230 |
| Рабочее напряжение, В | AC 198-264 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Напряжение питания | Переменный |
| Мощность, Вт | 72.0 |
| Коэффициент мощности | >0,95 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Количество полюсов | 3 |
| Сечение проводника, мм$^2$ | 0,75 |
| Длина кабеля, см | 150 |
| Источник питания в комплекте | Да |

| | |
|---|---|
| Тип источника питания | Драйвер встроенный |
| Тип подключения | Концевой |
| Класс энергоэффективности | A |

## Светотехнические характеристики

| | |
|---|---|
| Эффективность, лм/Вт | 100 |
| Световой поток, лм | 7200 |
| Цветовая температура, К | 3000 |
| Цвет свечения | Теплый белый |
| Индекс цветопередачи | >90 |
| Коэффициент пульсации | <5 |
| Угол светового пучка, град | 100 |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50) |

## Механические, тепловые характеристики

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет корпуса | Черный |
| Тип оптики | Опаловый рассеиватель |
| Материал рассеивателя | Поликарбонат |
| Ширина,мм | 50 |
| Длина, мм | 2005 |
| Высота, мм | 75 |
| Масса, кг | 2.7 |
| Ударопрочность | IK02 |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20...+40 |
| Гарантия, лет | 5 |

| Монтаж | |
|---|---|
| Монтаж встраиваемый | Нет |
| Монтаж подвесной | Да |
| Длина подвесов, м | 1.5 |
| Монтаж накладной | Да |

| Управление | |
|---|---|
| DIP-switch | Да |

RS-SVET.ru

**ООО «Русский Свет»,**
**170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71, пом. 5.**