Русский Свет®



# OF 23 C 24 AW 940 L1200 WH WBRA500

## Светодиодный светильник

**Артикул 11112324301**

### Характеристики

| | |
|---|---|
| Наименование | OF 23 C 24 AW 940 L1200 WH WBRA500 |
| Артикул | 11112324301 |
| Тип продукта | Светодиодный светильник |

| Электрические характеристики | |
|---|---|
| Номинальное напряжение, В | AC 230 |
| Рабочее напряжение, В | 180-264 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Напряжение питания | Переменный |
| Мощность, Вт | 20.0 |
| Коэффициент мощности | >0,95 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Количество полюсов | 3 |
| Сечение проводника, мм$^2$ | 0,5-1,5 |
| Источник питания в комплекте | Да |
| Тип источника питания | Драйвер встроенный |

| | |
|---|---|
| Тип подключения | Концевой |
| Класс энергоэффективности | A++ |

## Светотехнические характеристики

| | |
|---|---|
| Эффективность, лм/Вт | 120 |
| Световой поток, лм | 2400 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Цвет свечения | Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи | >90 |
| Коэффициент пульсации | <5 |
| Оптика | Асимметричная широкая |
| Номинальный срок службы, ч | 50 000 (L70B50) |


## Механические, тепловые характеристики

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет корпуса | Белый |
| Тип оптики | Линза |
| Материал линзы | Поликарбонат, стойкий к УФ |
| Ширина,мм | 568 |
| Длина, мм | 1155 |
| Высота, мм | 41 |
| Масса, кг | 2.9 |
| Ударопрочность | IK02 |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Диапазон рабочих температур, °C | -20...+40 |
| Гарантия, лет | 5 |

## Монтаж

| | |
|---|---|
| Монтаж встраиваемый | Нет |
| Монтаж на стену | Да |
| Монтаж подвесной | Нет |
| Угол наклона по вертикали, гр | 0-90 |

**Дополнительные изображения**









RS-SVET.ru

**ООО «Русский Свет»,**
**170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71, пом. 5.**