Русский Свет®



RD 20 P 100W SHB2 850 GR CL

Светодиодный светильник

Артикул 30122025435

Современные светодиодные консольные светильники для использования снаружи помещений. Осветительные приборы RD10 обладают улучшенными характеристиками, производят качественный свет и представляют собой оптимальное соотношение цена-качество.

Характеристики

Наименование	RD 20 P 100W SHB2 850 GR CL
Артикул	30122025435
Тип продукта	Светодиодный светильник

Электрические характеристики	
Номинальное напряжение, В	AC 230
Рабочее напряжение, В	AC 90-305
Частота, Гц	50/60
Мощность, Вт	100.0
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Количество полюсов	3
Сечение проводника, мм^2	1
Длина кабеля, см	80
Источник питания в комплекте	Да

Тип источника питания	Драйвер встроенный
Тип подключения	Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки
Класс энергоэффективности	A++
Защита от перенапряжения, кВ	L-N:6кВ, L/N-PE:10кВ

Светотехнические характеристики

Эффективность, лм/Вт	160
Световой поток, лм	16000
Цветовая температура, К	5000
Цвет свечения	Нейтральный белый
Индекс цветопередачи	>80
Коэффициент пульсации	<1
Тип кривой силы света	ШБ1
SDCM	<3
Номинальный срок службы, ч	100 000 (L70B50)

Механические, тепловые характеристики

Материал корпуса	Алюминий ADC12
Цвет корпуса	Серый
Тип оптики	Индивидуальная линза
Материал рассеивателя	Закаленное стекло
Материал линзы	Поликарбонат стойкий к УФ
Ширина,мм	240
Длина, мм	607
Высота, мм	108
Масса, кг	4.4
Ударопрочность	IK08

Степень защиты IP	IP66
Диапазон рабочих температур, °C	-40...+50
Климатическое исполнение	УХЛ 1*
Гарантия, лет	5

Монтаж	
Монтаж на консоль	Да
Монтаж на опору	Да
Диаметр трубы кронштейна, мм	48-60
Угол наклона по вертикали, гр	+/- 15

Дополнительные изображения



RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71, пом. 5.