
Русский Свет®



TS 03 S 64 MP 840 L1500 SI

Светодиодный светильник

Артикул 11050324395

Характеристики

Наименование	TS 03 S 64 MP 840 L1500 SI
Артикул	11050324395
Тип продукта	Светодиодный светильник

Электрические характеристики	
Номинальное напряжение, В	AC 230
Рабочее напряжение, В	AC/DC 198-264
Частота, Гц	50/60
Мощность, Вт	41.0
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Количество полюсов	3
Сечение проводника, мм^2	0,75
Длина кабеля, см	150
Источник питания в комплекте	Да
Тип источника питания	Драйвер встроенный

Тип подключения	Концевой
Класс энергоэффективности	A+

Светотехнические характеристики

Эффективность, лм/Вт	155
Световой поток, лм	6400
Цветовая температура, К	4000
Цвет свечения	Нейтральный белый
Индекс цветопередачи	>80
Коэффициент пульсации	<5
Угол светового пучка, град	105
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)

Механические, тепловые характеристики

Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Серебристый
Тип оптики	Микропризма
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Ширина,мм	60
Длина, мм	1500
Высота, мм	62
Масса, кг	1.2
Ударопрочность	IK02
Степень защиты IP	IP20
Диапазон рабочих температур, °C	-20...+40
Подходит для организации световых линий	Да
Гарантия, лет	5

Монтаж	
Монтаж подвесной	Да
Длина подвесов, м	1.5
Монтаж накладной	Да

RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71, пом. 5.