Русский Свет®



TS 10 S 65 OP 835 L1500 4x1.5 WH EL

Светодиодный светильник

Артикул 11051024809

Характеристики

Наименование	TS 10 S 65 OP 835 L1500 4x1.5 WH EL
Артикул	11051024809
Тип продукта	Светодиодный светильник

Электрические характеристики	
Номинальное напряжение, В	AC 230
Рабочее напряжение, В	AC 198-264
Частота, Гц	50/60
Напряжение питания	Переменный
Мощность, Вт	41.0
Коэффициент мощности	>0,95
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Сечение проводника, мм^2	1,5
Длина кабеля, см	150
Источник питания в комплекте	Да
Тип источника питания	Драйвер встроенный

Тип подключения	Концевой
Класс энергоэффективности	A+
Подходят для аварийного освещения	Да
Время работы от БАП, ч	3
Наличие автотеста	Да

Светотехнические характеристики

Эффективность, лм/Вт	160
Световой поток, лм	6500
Цветовая температура, К	3500
Цвет свечения	Нейтральный белый
Индекс цветопередачи	>80
Коэффициент пульсации	<5
Угол светового пучка, град	105
Номинальный срок службы, ч	50 000 (L70B50)

Механические, тепловые характеристики

Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Белый
Тип оптики	Опаловый рассеиватель
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Ширина,мм	41
Длина, мм	1436
Высота, мм	44
Масса, кг	1.4
Ударопрочность	IK02
Степень защиты IP	IP20
Диапазон рабочих температур, °C	0...+40

Подходит для организации световых линий	Да
Гарантия, лет	5

Монтаж	
Монтаж подвесной	Да
Длина подвесов, м	1.5

RS-SVET.ru

ООО «Русский Свет»,
170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71, пом. 5.