Русский Свет®



# WP 14 C 20W N 850 L600 EL CL

## Светодиодный светильник

**Артикул 27071425408**

Светильник повышенной защиты с корпусом из экструзионного алюминия, стальными гермовводами и закаленным стеклом. Подходит для пожароопасных зон П-I,II,IIa. Базовый набор размеров и мощностей включает в себя несколько вариантов светораспределения, в том числе опаловое стекло для комфортного света. Есть модели с БАП, доступны версии с датчиком движения и с управлением по DALI-2. Световая отдача до 160 лм/Вт.

### Характеристики

| | |
|---|---|
| Наименование | WP 14 C 20W N 850 L600 EL CL |
| Артикул | 27071425408 |
| Тип продукта | Светодиодный светильник |

| Электрические характеристики | |
|---|---|
| Номинальное напряжение, В | AC 230 |
| Рабочее напряжение, В | AC 198-264 / DC 180-264 |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Мощность, Вт | 20.0 |
| Коэффициент мощности | >0,95 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Количество полюсов | 3 |
| Сечение проводника, мм$^2$ | 1 |
| Длина кабеля, см | 100 |

| | |
|---|---|
| Источник питания в комплекте | Да |
| Тип источника питания | Драйвер встроенный |
| Тип подключения | Концевой, с помощью герморазъемов или герметичной распределительной коробки |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Подходят для аварийного освещения | Да |
| Время работы от БАП, ч | 3 |
| Наличие автотеста | Нет |
| Пусковой ток, А | 32.0 |
| Длительность импульса, мкс | 190 |

## Светотехнические характеристики

| | |
|---|---|
| Эффективность, лм/Вт | 160 |
| Световой поток, лм | 3200 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Цвет свечения | Нейтральный белый |
| Индекс цветопередачи | >80 |
| Коэффициент пульсации | <1 |
| Угол светового пучка, град | 30 |
| Номинальный срок службы, ч | 100 000 (L80B20) |

## Механические, тепловые характеристики

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Алюминий |
| Цвет корпуса | Черный |
| Тип оптики | Линза |
| Материал рассеивателя | Закаленное стекло |
| Материал линзы | Поликарбонат стойкий к УФ |
| Ширина,мм | 70 |

| | |
|---|---|
| Длина, мм | 600 |
| Высота, мм | 65 |
| Масса, кг | 1.0 |
| Ударопрочность | IK06 |
| Степень защиты IP | IP66 |
| Диапазон рабочих температур, °C | 0...+50 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4* |
| Гарантия, лет | 5 |

| Монтаж | |
|---|---|
| Монтаж на стену | Да |
| Монтаж подвесной | Да |
| Монтаж накладной | Да |

RS-SVET.ru

**ООО «Русский Свет»,**
**170100, Тверская обл., г. Тверь, пр. Победы, д. 71, пом. 5.**